

nokian
HEAVY TYRES



NOKIAN Country King

Všestranný profesionál

T kód	Rozměr	LI/SS	TL/TT	Šířka profilu (mm)	Průměr (mm)	Ráfek	Odvalený obvod ± 2.5% (mm)	Nosnost (kg)		Hustíci tlak (kPa)
								40 km/h	65 km/h	
T445453	500/60 R 22.5 TL	155 D	TL	503	1172	14/15/16/17.00	3581	5280	3875	400
T445402	560/45 R 22.5 TL	152 D	TL	564	1076	16.00	3280	4840	3550	400
T445401	560/60 R 22.5 TL	161 D	TL	564	1244	15/16/17/20.00	3764	6300	4625	400
T445405	580/65 R 22.5 TL	166 D	TL	577	1300	16.00, 18.00	3977	7250	5300	400
T445441	600/50 R 22.5 TL	159 D	TL	600	1172	20.00	3575	5960	4375	400
T445407	650/50 R 22.5 TL	163 D	TL	645	1237	20.00	3789	6650	4875	400
T445496	710/45 R 22.5 TL	P.p.								
T445404	620/60 R 26.5 TL	169 D	TL	625	1400	20.00	4291	7900	5800	400
T445440	650/65 R 26.5 TL	174 D	TL	645	1518	20.00	4656	9150	6700	400
T445406	710/50 R 26.5 TL	170 D	TL	727	1405	20.00, 24.00	4304	8200	6000	400

Všestranný profesionál

- všestranná pneumatika pro zemědělská vozidla a přívěsy
- všechny běžné rozměry
- do rychlosti 65 km/h

Pro náročné zákazníky

- velmi vysoká nosnost
- vynikající jízdní vlastnosti na silnici i v poli
- samočisticí profil výrazně snižuje zašpinění silnice
- ocelový nárazníkový pás pro vysoký kilometrový proběh a odolnost proti průrazu

Šetří životní prostředí i Vaše peníze

- nízký valivý odpor snižuje náklady na pohonné hmoty
- konstrukce pneumatiky snižuje tlak na půdu
- nízké hodnoty hluku
- vyrobeno za použití šetrných nízkoaromatických olejů

