

Úspěšná přívěsová pneumatika musí být všestranná. Nokian ELS nenabízí jen bezproblémový záběr na mokré půdě, ale zaručuje i vysokou odolnost – například vůči ostrým a špičatým kamenům. Pneumatika je dostatečně široká s vyváženým dezénem, který zajišťuje pohodlnou a bezpečnou jízdu na silnici. K tomu i vše ostatní, co je důležité: nízký prokluz po nízkou spotřebu paliva, velká styčná plocha šetřící půdu. Není žádný zázrak, že je Nokian ELS čím dál tím oblíbenější.

Pneumatiky se starají o Vaši bezpečnost

To je důležité obzvláště při jízdě na silnici maximální rychlostí s vysokým zatížením. Nebo na poli s velkým bočním sklonem. Naši zákazníci se mohou spolehnout, že i s těmito výzvami u Nokian ELS počítáme.

Šetrné k životnímu prostředí

- vyrobeno za použití šetrných nízkoaromatických olejů
- mělká stopa na poli šetří půdu i při plném zatížení
- snížená hlučnost

Široká pneumatika – pro široké pole působnosti. Ať zemědělský traktor, tažené stroje, velkoobjemové přívěsy nebo travní traktory: S Nokian ELS se jede všude citelně lépe. I na golfovém hřišti se můžete spolehnout na jeho schopnosti: široký běhoun s nízkým dezénem nezanechá na pěstěném trávníku žádné trvalé stopy.

NOKIAN ELS Radial

Plný výkon v těžkém terénu



Všestrannost

- konstruován na rychlosti do 65 km/h
- vysoký jízdní komfort na poli i na silnici

Skvělé výkony

- příkladná trakce i na mokřem, sypkém nebo písčitém terénu
- skvělé jízdní vlastnosti na pevném podkladu
- výborné samočisticí schopnosti

T-kód	Rozměr	LI/SS	Šířka profilu (mm)	Průměr (mm)	Ráfek	Odvalený obvod ± 2.5% (mm)	Nosnost (kg)		Husticí tlak (kPa)
							40 km/h	65 km/h	
T445319	500/50 R 17 ELS TL	121 A8	503	933	16.00	2783	1450	-	80
T445250	500/50 R 17 ELS TL	145 D	503	933	16.00	2834	3960	2900	400
T445249	500/60 R 22.5 ELS TL	146 D	503	1150	14/15/16/17.00	3481	4080	3000	280
T492100	550/60 R 22.5 ELS TL	151 D	537	1232	16.00	3745	4700	3450	280
T445297	560/45 R 22.5 ELS TL	146 D	560	1076	14/15/16/17.00	3261	4080	3000	320
T445292	600/50 R 22.5 ELS TL	156 D	600	1172	20.00	3563	5440	4000	360
T445348	710/45 R 22.5 ELS TL	156 D	710	1212	24.00	3657	5440	4000	280
T445146	600/55 R 26.5 ELS TL	158 D	600	1333	20.00	4040	5780	4250	320
T445465	650/65 R 26.5 ELS SB TL	174 D	650	1518	20.00	4618	9150	6700	400
T445227	700/50 R 26.5 ELS TL	161 D	700	1373	20.00/24.00	4160	6300	4625	280
T445317	750/55 R 26.5 ELS TL	164 D	750	1498	24.00	4524	6800	5000	240
T445497	650/65 R 30.5 ELS SB TL	176 D	645	1623	20.00	4976	9700	7100	400
T445498	750/60 R 30.5 ELS SB TL	181 D	754	1675	24.00	5131	11250	8250	400
T445499	850/50 R 30.5 ELS SB TL	182 D	862	1625	AG 27/28/30.00	4936	11600	8500	400
T445439	650/60 R 34 ELS SB TL	175 D	645	1644	DW20/23B	5052	9400	6900	400
T445470	710/55 R 34 ELS SB TL	177 D	710	1645	DW20/23/24B	5027	9950	7300	400
T445501	750/55 R 34 ELS SB TL	180 D	754	1675	DW24/25B	5127	10900	8000	400
T445469	800/50 R 34 ELS SB TL	181 D	800	1650	DW23/24/25/28B	5089	11250	8250	400
T445500	800/60 R 34 ELS SB TL	186 D	800	1812	DW24/25/28B	5542	12950	9500	400
T445502	850/45 R 34 ELS SB TL	181 D	862	1625	DW27/28/30B	4976	11250	8250	400